

# Informazioni sul prodotto

## Convertitori rapidi di ruggine

PI 15/04/15/2024



### Descrizione

Solvente antiruggine ad azione ultra rapida. Sblocca in un attimo viti e dadi arrugginiti. Penetra nei punti più difficili. Penetra ed elimina la ruggine.

### Caratteristiche

- scioglie la ruggine
- eccellente resistenza all'acqua salata
- buona protezione dalla corrosione
- neutro nei confronti di materie plastiche, vernici e metalli
- rapida penetrazione
- basso coefficiente di attrito
- scioglie lo sporco



### Contenuto delle confezioni

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 5 l Tanica plastica        | 3611 |
|                            | D-GB |
| 50 l Canna in lamiera nera | 3612 |
|                            | D-GB |

### Dati Tecnici

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Forma                            | liquid                                           |
| Base                             | combination of oils, agents                      |
| Colore/aspetto                   | brown                                            |
| Odore                            | characteristic                                   |
| Densità a 20 °C                  | 0,84 g/cm <sup>3</sup>                           |
| Viscosità a 40 °C                | < 7 mm <sup>2</sup> /s                           |
| Punto di infiammabilità          | 62 °C                                            |
| Solubilità in acqua              | soluble                                          |
| Campo di temperatura di utilizzo | - 40°C to + 140°C °C                             |
| Resa                             | sheet steel, bright<br>140-180 m <sup>2</sup> /l |
| Base                             | combination of oils, agents                      |
| Colore/aspetto                   | brown                                            |
| Densità a 20 °C                  | 0,84 g/ml<br>DIN 51757                           |
| Campo di temperatura di utilizzo | -40 bis +140 °C                                  |
| Forma                            | liquid                                           |
| Odore                            | characteristic                                   |

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**

### Settori di utilizzo

Le eccellenti proprietà fanno sì che il prodotto risulti idoneo per un ampio campo di impiego, in officina, negli automezzi e in tutte le attrezzature per il giardinaggio e l'hobbistica.

### Utilizzo

Da spruzzare con bombolette di aria spray, pistole a spruzzo o per l'applicazione a immersione, a pennello, a tampone.

### Contenuto delle confezioni