

Removedor de juntas

Descrição

O removedor de vedante constitui uma combinação de solventes seleccionada pelas suas características típicas de limpeza rápida e profunda.

Características

- boa aderência a superfícies verticais
- permite um trabalho rápido
- económico
- remove mesmo massas vedantes e colas gripadas e endurecidas
- remove restos de vedante calcinados e colados

Dados técnicos

Base	mixture of solvents
Côr / aspecto	white
Gás de propulsão	hydrocarbon
Odor	characteristic
Forma	aerosol, liquid

Campos de utilização

Adequado para objectos em aço, ferro e metais não ferrosos, cerâmica, madeira e vidro. Específico para a aplicação nas áreas industrial e automóvel como, p. ex., tampas de válvulas, cabeças de cilindros, bombas de água, cárteres de óleo, juntas de flanges, componentes de veículos, motores, sistemas de escape e de máquinas.

Utilização

Agitar bem a embalagem antes da utilização.
Pulverizar sobre os resíduos de material a remover a uma distância de 20-30 cm e deixar actuar durante 5-10 minutos.

Embalagens disponíveis

300 ml Lata Aerossol	2337
	GB-DK-FIN-N-S
300 ml Lata Aerossol	3623
	D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

