

Описание

Dichtungsentferner – средство для удаления прокладок, предназначенное для быстрого и эффективного демонтажа прикипевших и отвердевших прокладок и уплотнений.

Свойства

- хорошо держится на вертикальных поверхностях
- обеспечивает быструю работу
- экономично
- удаляет даже запёкшиеся и затвердевшие клеи и уплотнительные вещества
- удаляет пригоревший, упорно держащейся остаток уплотнений

Технические данные

База	mixture of solvents
Цвет / внешний вид	white
Пропеллент	hydrocarbon
Запах	characteristic
Форма	aerosol, liquid

Сфера применения

Применимо для цветных и черных металлов, керамики, дерева и стекла. Специально предназначено для применения в промышленности и автосервисов: для клапанной крышки, головки блока цилиндров, фланцевых уплотнений, поддона картера, водяной помпы и любых уплотнений в автомобильных агрегатах.

Применение

Перед употреблением баллончик встряхнуть. Нанести средство на обрабатываемую поверхность с расстояния примерно 20-30 см и дать ему подействовать в течение 5-10 минут. **Избегать попадания средства на открытые участки кожи!**

Имеющиеся упаковки

300 мл баллончик аэрозоля 3623
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

