Produktinformation

Top Tec ATF 1900

PI 52/11/13/2026



Beschreibung

Hochleistungs-Automatikgetriebeöl der neuen Generation auf Basis ausgewählter Grundöle und moderner, leistungsstarker Additivkomponenten. Die abgesenkte Viskosität trägt zur Erhöhung des Wirkungsgrades bei. Die hervorragende Reibwertstabilität ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle.

Eigenschaften

- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- hervorragendes Reibverhalten
- sehr gute Tieftemperatureigenschaften
- hoher Wirkungsgrad

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

MB 236.15

Technische Daten

Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	20,0 mm²/s ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	4,5 mm²/s ASTM D 7042
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	⩽ 10000 mPas ASTM D 2983
Viskositätsindex	145 DIN ISO 2909
Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	190 °C DIN ISO 2592
Farbe/Aussehen	blaugrün

Einsatzgebiet

Für Mercedes-Benz 7-Gang-Automatikgetriebe des Typs 722.9 sowie 724.2 (Hybrid).

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Nicht mit Ölen anderer Spezifikation mischen!

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	3648 DE-EN-ES-IT-PT

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	3649 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	20615 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com