Πληροφορία προϊόντος
Top Tec ATF 1900

PI 52/11/13/2026



Περιγραφή
Λάδι αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων υψηλών επιδόσεων νέας γενιάς, με βάση επιλεγμένα βασικά λάδια και σύγχρονα πρόσθετα υψηλών επιδόσεων. Το μειωμένο ιξώδες συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης. Η εξαιρετική σταθερότητα των συντελεστών τριβής επιτρέπει παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού.

Ιδιότητες
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- εξαιρετική συμπεριφορά τριβής
- πολύ καλές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίας
- μεγάλος βαθμός απόδοσης

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
MB 236.15

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	20,0 mm²/s ASTM D 7042
Ιξώδες στους 100 °C	4,5 mm²/s ASTM D 7042
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	⩽ 10000 mPas ASTM D 2983
Δείκτης ιξώδους	145 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-51 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	190 °C DIN ISO 2592
Χρώμα / όψη	blue to green

Πεδίο χρήσης
Έχει αναπτυχθεί για 7-τάχυτα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων Mercedes-Benz του τύπου 722.9 καθώς και 724.2 (Υβριδικό).

Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και οχημάτων. Μην αναμιγνύετε με λιπαντικά άλλων προδιαγραφών!

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	3648 DE-EN-ES-IT-PT
20 l κάνιστρο πλαστικό	3649 DE-EN-ES-IT-PT

Διαθέσιμες συσκευασίες

60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	20615 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com