

Top Tec ATF 1900

Eigenschappen

- verlaagt het brandstofverbruik
- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- uitstekende wrijving
- hoog rendement
- zeer goede eigenschappen bij zeer lage temperaturen



LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

MB 236.15

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	19 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	4,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<= 10000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	148 DIN ISO 2909
Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	190 °C DIN ISO 2592
Kleur / uiterlijk	blaugrün

Toepassings-Gebieden

Ontwikkeld voor de generatie Mercedes Benz modellen met automatische transmissies met 7 versnellingen van het type 722.9 vanaf productiedatum 21-06-2010 (uitgezonderd voertuigen met motor 629).

Verpakking

1 l Bus kunststof	3648 D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan kunststof	3649 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	20615 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.