Informações sobre o produto

PI 52/11/13/2026

Top Tec ATF 1900



Descrição

Óleo para caixas de velocidades automáticas de última geração de elevado rendimento à base de óleos base selecionados e de aditivos modernos e potentes. A baixa viscosidade contribui para o aumento do grau de eficácia. A excelente estabilidade do coeficiente de fricção permite intervalos de mudança de óleo prolongados.

Características

- boas propriedades de viscosidade/temperatura
- excelentes características de atrito
- muito boas propriedades perante baixas temperaturas
- elevado rendimento útil

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

MB 236.15

Dados técnicos

Densidade a 15°C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	20,0 mm²/s ASTM D 7042
Viscosidade a 100 °C	4,5 mm²/s ASTM D 7042
Viscosidade a -40°C (Brookfield)	⩽ 10000 mPas ASTM D 2983
Índice de viscosidade	145 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-51 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	190 °C DIN ISO 2592
Côr / aspecto	blue to green

Campos de utilização

Desenvolvido para a caixa de 7 velocidades automática da Mercedes-Benz do tipo 722.9 e 724.2 (híbrida).

Utilização

Agitar bem antes de utilizar. Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo! Não misturar com óleos de outra especificação!

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico	3648 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan plástico	3649 DE-EN-ES-IT-PT

Embalagens disponíveis

60 l Barril de placa preta	20615 DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com