Информация к продукту
Top Tec ATF 1900

PI 52/11/13/2026



Описание
Высококачественное трансмиссионное масло нового поколения для автоматических коробок передач изготавливается на основе отборных базовых масел и современных, высококачественных присадок. Сниженная вязкость содействует повышению КПД. Превосходный коэффициент стабильности трения позволяет увеличить интервалы замены масла.

Свойства
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- отличное трение
- очень хорошие низкотемпературные свойства
- высокая действенность

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:
MB 236.15

Технические данные

Плотность при 15°C	0,845 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	20,0 мм²/с ASTM D 7042
Вязкость при 100°C	4,5 мм²/с ASTM D 7042
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	⩽ 10000 мПа•с ASTM D 2983
Индекс вязкости	145 DIN ISO 2909
Температура застывания	-51 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	190 °C DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид	blue to green

Сфера применения
Разработано для 7-ступенчатых автоматических коробок передач Mercedes-Benz типа 722.9, а также 724.2 (Hybrid).

Применение
Перед применением тщательно взболтать. Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля. Не смешивать с маслами других спецификаций!

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	3648 DE-EN-ES-IT-PT
20 л пластиковая канистра	3649 DE-EN-ES-IT-PT
60 л бочка из черной пластины	20615 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com