Πληροφορία προϊόντος
PI 29/09/29/2025

Λιπαντικό κιβωτίου (GL5) 75W-80



Περιγραφή
Το λιπαντικό κιβωτίων GL5 SAE 75W-80 είναι ένα υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κιβωτίων υψηλής πίεσης βασισμένο σε σε συνθετικά και ορυκτά βασικά λιπαντικά και υψηλής ποιότητας πρόσθετα. Επιτρέπει ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες εύκολη και ακριβή αλλαγή σχέσεων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση προβλημάτων σε περίπτωση θορύβων ή δυσκολίας αλλαγής σχέσεων.

Ιδιότητες
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- εξαφανίζει προβλήματα αλλαγής σχέσεων
- εξαιρετική αντοχή σε οξείδωση
- εξαιρετική συμπεριφορά τριβής
- πολύ καλές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίας

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
API GL5 • MIL-L 2105 C

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
Peugeot Citroen (PSA) B71 2315 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2330

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	75W-80 SAE J306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,870 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	61,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	9,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	≤ 150000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	140 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-42 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	210 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L2,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Ειδικά μελετημένο για χρήση σε μηχανικά κιβώτια Peugeot και Citroen. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση προβλημάτων σε περίπτωση θορύβων ή δυσκολίας αλλαγής σχέσεων άλλων μηχανικών κιβωτίων. Χρήση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές των κατασκευαστών των μηχανικών συνόλων ή/και οχημάτων.

Εφαρμογή
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και οχημάτων. Η ιδανική αποτελεσματικότητα είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	3658 DE-EN-ES-IT-PT
20 l κάνιστρο πλαστικό	3690 DE-EN
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21457 DE-EN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com