Information produit

PI 29/09/29/2025

Huile de boîte de vitesses (GL5) 75W-80



Description

L'huile de boîtes de vitesses GL5 SAE 75W-80 est une huile de boîtes de vitesses à haute pression performante reprenant des huiles de base synthétiques et minérales et des composants d'additif de grande qualité. Même aux basses températures, elle permet de changer de rapport avec aisance et précision. Est utilisable également pour résoudre les problèmes comme apparition de bruits et rugosité de la boîte.

Propriétés

- stabilité au vieillissement optimale
- excellente protection anticorrosion
- excellente protection anti-usure
- bon comportement viscosité-température
- pour éliminer les problèmes de passage des rapports
- excellente stabilité à l'oxydation
- excellent comportement en friction
- très bonnes propriétés à basse température

Spécifications / Agréments

API GL5 • MIL-L 2105 C

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:

Peugeot Citroen (PSA) B71 2315 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2330

Données techniques

Grade SAE (huiles de boîte de vitesses)	75W-80 SAE J306
Densité à 15 °C	0,870 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	61,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	9,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	≤ 150000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	140 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-42 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	210 °C DIN ISO 2592
Indice de couleur (ASTM)	L2,5 DIN ISO 2049

Champs d´application

Développée spécialement pour une utilisation dans les boîtes manuelles de Peugeot et Citroën. Est utilisable également pour résoudre les problèmes comme apparition de bruits et rugosité avec d'autres boîtes de vitesses. Utilisation conformément aux spécifications prescrites par les fabricants des organes ou les constructeurs automobiles.

Utilisation

Tenir compte des spécifications et prescriptions des fabricants d'organes et/ou constructeurs automobiles. L'efficacité optimale n'est possible qu'en cas d'utilisation sans mélange.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique	3658 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bidon plastique	3690 DE-EN
205 l Baril de plaque noire	21457 DE-EN

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com