Informações sobre o produto

PI 29/09/29/2025

Óleo para caixas de velocidades (GL5) 75W-80



Descrição

Óleo de alta pressão de alto rendimento à base de óleos base minerais e sintéticos e aditivos de alta qualidade. Permite mudar de velocidade com facilidade e precisão mesmo a baixas temperaturas. Também pode ser utilizado para solucionar problemas de ruídos ou dificuldades ao mudar de velocidade.

Características

- óptima estabilidade ao envelhecimento
- protecção ideal contra a corrosão
- excelente protecção contra o desgaste
- boas propriedades de viscosidade/temperatura
- para eliminação de problemas na caixa de velocidades
- excelente estabilidade à oxidação
- excelentes características de atrito
- muito boas propriedades perante baixas temperaturas

Especificações / Autorizações

API GL5 • MIL-L 2105 C

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

Peugeot Citroen (PSA) B71 2315 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2330

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para engrenagens)	75W-80 SAE J306
Densidade a 15°C	0,870 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	61,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	9,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -40°C (Brookfield)	≤ 150000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidade	140 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	210 °C DIN ISO 2592
Número de cor (ASTM)	L2,5 DIN ISO 2049

Campos de utilização

Especialmente desenvolvido para a utilização em caixas de velocidades manuais da marca Peugeot e Citroën. Também pode ser utilizado em outras caixas de velocidade para solucionar problemas de ruídos ou dificuldades ao mudar de velocidade. Utilização conforme as especificações prescritas pelos fabricantes de grupos ou de veículos.

Utilização

Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo! Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico	3658 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan plástico	3690 DE-EN
205 l Barril de placa preta	21457 DE-EN

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com