Информация к продукту
Getriebeöl (GL5) 75W-80

PI 29/09/29/2025



Описание
Трансмиссионное масло GL5 SAE 75W-80 – это высокоэффективное трансмиссионное масло высокого давления на основе синтетических и минеральных базовых масел и высококачественных присадочных компонентов. Обеспечивает быстрое и точное переключение даже при низких температурах. Также можно использовать для решения проблем при возникновении шума или затрудненном переключении скоростей.

Свойства
- оптимальная стабильность к старению
- отличная защита от коррозии
- отличная защита от износа
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- для устранения проблем с переключением
- отличная устойчивость к оксидации
- отличное трение
- очень хорошие низкотемпературные свойства

Спецификации / допуски
API GL5 • MIL-L 2105 C

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:
Peugeot Citroen (PSA) B71 2315 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2330

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	75W-80 SAE J306
Плотность при 15°C	0,870 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	61,0 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,7 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	≤ 150000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	140 DIN ISO 2909
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	210 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L2,5 DIN ISO 2049

Сфера применения
Разработано специально для применения в механических коробках передач Peugeot и Citroen. Также можно использовать для решения проблем при возникновении шума или затрудненном переключении скоростей в других механических коробках передач. Применение в соответствии с предписанными спецификациями изготовителей агрегатов или автомобилей.

Применение
Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля. Оптимальная эффективность возможна только при использовании в несмешанном состоянии.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	3658 DE-EN-ES-IT-PT
20 л пластиковая канистра	3690 DE-EN
205 л бочка из черной пластины	21457 DE-EN

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com