Produktinformation
Top Tec ATF 1600

PI 42/08/18/2026



Beschreibung
Hochleistungs-Automatikgetriebeöl der neuen Generation auf Basis Synthesetechnology und moderner, leistungsstarker Additivkomponenten. Neben der hervorragenden Alterungs- und Oxidationsstabilität wird durch den extrem hohen Viskositätsindex ein optimales Schalten unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet. Speziell für Automatikgetriebe entwickelt, die in verschiedenen Mercedes-Benz-Fahrzeugen verbaut sind und dient auch zur Beseitigung von Schaltproblemen.

Eigenschaften
- exzellenter Korrosionsschutz
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- exzellente Alterungsbeständigkeit
- beseitigt Schaltprobleme
- hervorragende Oxidationsstabilität
- hervorragendes Reibverhalten
- sehr gute Tieftemperatureigenschaften
- verhindert Schaumbildung

Spezifikationen / Freigaben
MB-Freigabe 236.14

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
MB 236.12

Technische Daten

Dichte bei 15 °C	0,85 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	28,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	6,45 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	188 DIN ISO 2909
Flammpunkt	206 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Farbe/Aussehen	rot

Einsatzgebiet
Entwickelt für die neue Generation der Mercedes Benz 7-Stufen-Automatikgetriebe und rückwärtskompatibel zu den älteren Mercedes Benz 5-Stufen-Automatikgetrieben. Ein Schmierstoff dieser Spezifikation wird zum Teil auch in Verteilergetrieben gefordert. Einsatz entsprechend den vorgeschriebenen Spezifikationen der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller.

Anwendung
Vor Gebrauch gut schütteln. Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	3659 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Dose Kunststoff	3670 AR-DE-EL-FR-NL
5 l Kanister Kunststoff	21176 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Kanister Kunststoff	3694 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	3696 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com