Πληροφορία προϊόντος
Top Tec ATF 1600

PI 42/08/18/2026



Περιγραφή
Το Top Tec ATF 1600 είναι ένα λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων νέας γενιάς βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης και σε σύγχρονα πρόσθετα υψηλών επιδόσεων. Εκτός από την εξαιρετική αντοχή στη γήρανση και στην οξείδωση εξασφαλίζεται η ιδανική επιλογή σχέσεων υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας χάρη στον ιδιαίτερα μεγάλο δείκτη ιξώδους. Το Top Tec ATF 1600 έχει εξελιχθεί ειδικά για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων που τοποθετούνται σε διάφορα οχήματα της Mercedes-Benz και χρησιμεύει επίσης στην εξάλειψη προβλημάτων αλλαγής σχέσεων.

Ιδιότητες
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- εξαιρετική αντοχή σε γήρανση
- εξαφανίζει προβλήματα αλλαγής σχέσεων
- εξαιρετική αντοχή σε οξείδωση
- εξαιρετική συμπεριφορά τριβής
- πολύ καλές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίας
- αποτρέπει τη δημιουργία αφρού

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
MB-Approval 236.14

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
MB 236.12

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,85 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	28,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	6,45 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	188 DIN ISO 2909
Σημείο ανάφλεξης	206 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-45 °C DIN ISO 3016
Χρώμα / όψη	red

Πεδίο χρήσης
Εξελιγμένο για τη νέα γενιά των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων 7 σχέσεων της Mercedes Benz και αναδρομικά συμβατό με τα παλαιότερα αυτόματα κιβώτια 5 σχέσεων της Mercedes Benz. Ένα λιπαντικό αυτών των προδιαγραφών απαιτείται εν μέρει και σε κιβώτια διανομής. Χρήση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές των κατασκευαστών των μηχανικών συνόλων ή/και οχημάτων.

Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και οχημάτων. Η ιδανική αποτελεσματικότητα είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	3659 DE-EN-ES-IT-PT
1 l δοχείο πλαστικό	3670 AR-DE-EL-FR-NL
5 l κάνιστρο πλαστικό	21176 DE-EN-ES-IT-PT
20 l κάνιστρο πλαστικό	3694 DE-EN-ES-IT-PT
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	3696 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com