Información del producto
Top Tec ATF 1600

PI 42/08/18/2026



Descripción
Aceite de alto rendimiento de última generación para cambios automáticos a base de tecnología sintética y modernos y potentes aditivos. Gracias a su enorme índice de viscosidad, además de su excelente resistencia al envejecimiento y a la oxidación, garantiza un óptimo cambio de marchas en cualquier situación de marcha. Especialmente desarrollado para cambios automáticos montados en diferentes vehículos Mercedes-Benz y también tiene la función de eliminar problemas de cambio de marchas.

Propiedades
- excelente protección anticorrosiva
- excelente protección contra el desgaste
- buen comportamiento viscosidad-temperatura
- excelente resistencia al envejecimiento
- para la eliminación de problemas con el cambio de marcha
- excelente estabilidad a la oxidación
- excelente comportamiento bajo fricción
- excelentes propiedades para bajas temperaturas
- evita la formación de espuma

Especificaciones / Homologaciones
MB-Approval 236.14

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:
MB 236.12

Datos técnicos

Densidad a 15 °C	0,85 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	28,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	6,45 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidad	188 DIN ISO 2909
Punto de combustión	206 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-45 °C DIN ISO 3016
Color / Aspecto	red

Campos de aplicación
Desarrollado para la nueva generación de cambios automáticos de 7 marchas de Mercedes-Benz y compatible con cambios automáticos de 5 marchas de Mercedes-Benz más antiguos. Un lubricante con esta especificación también se precisa, en parte, en cajas de transferencia. Uso conforme a las especificaciones prescritas por los fabricantes de grupos y vehículos.

Aplicación
Agitar bien antes de usar. Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos. La eficacia óptima solo se obtiene en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Lata de plástico	3659 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Lata de plástico	3670 AR-DE-EL-FR-NL
5 l Bidón de plástico	21176 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bidón de plástico	3694 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa negra	3696 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com