# Information produit
## Top Tec ATF 1600

PI 42/08/18/2026




### Description
Top Tec ATF 1600 est une huile de boîte automatique à hautes performances de la nouvelle génération sur base de technologie de synthèse et de composants d'additif performants modernes. Outre la remarquable résistance au vieillissement et à l'oxydation, elle garantit des changements de rapport optimaux dans toutes les conditions de service grâce à son indice de viscosité extrêmement élevé. Top Tec ATF 1600 a été développée spécialement pour les boîtes automatiques qui équipent différents véhicules de chez Mercedes-Benz et permet aussi d'éliminer les difficultés de changement de rapport.

### Propriétés
- excellente protection anticorrosion
- excellente protection anti-usure
- bon comportement viscosité-température
- excellente résistance au vieillissement
- pour éliminer les problèmes de passage des rapports
- excellente stabilité à l'oxydation
- excellent comportement en friction
- très bonnes propriétés à basse température
- empêche la formation de mousse

### Spécifications / Agréments
MB-Approval 236.14

### LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:
MB 236.12

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Densité à 15 °C | 0,85 g/cm³<br>DIN 51757 |
| Viscosité à 40 °C | 28,7 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscosité à 100 °C | 6,45 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscosité à -40 °C (Brookfield) | <= 20000 mPas<br>ASTM D 2983-09 |
| Indice de viscosité | 188<br>DIN ISO 2909 |
| Point d'inflammation | 206 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Point d'écoulement | -45 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Couleur/aspect | red |

### Champs d´application
Développée pour la nouvelle génération de boîtes automatiques à 7 rapports de Mercedes-Benz et rétrocompatible avec les boîtes automatiques à 5 rapports plus anciennes de Mercedes-Benz. Un lubrifiant de cette spécification est exigé parfois aussi dans les boîtes de transfert. Utilisation conformément aux spécifications prescrites par les fabricants des organes ou les constructeurs automobiles.

### Utilisation
Bien agiter avant l'emploi. Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules. L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

### Conditionnements disponibles

| | |
|---|---|
| 1 l Boîte plastique | 3659<br>DE-EN-ES-IT-PT |
| 1 l Boîte plastique | 3670<br>AR-DE-EL-FR-NL |
| 1 l Boîte plastique | 21235<br>AR-DZAR-EN-FR |
| 5 l Bidon plastique | 21176<br>DE-EN-ES-IT-PT |
| 20 l Bidon plastique | 3694<br>DE-EN-ES-IT-PT |
| 60 l Baril de plaque noire | 3696<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com