

Top Tec ATF 1600

Beschrijving

Top Tec ATF 1600 is een hoogwaardige nieuwe generatie automatische transmissieolie op basis van synthese-technologie en moderne, krachtige additiefcomponenten. Behalve de uitstekende verouderings- en oxidatiestabiliteit wordt door de extreem hoge viscositeitsindex gezorgd voor optimaal schakelen onder alle omstandigheden. Top Tec ATF 1600 werd speciaal ontwikkeld voor automatische transmissies die in verschillende Mercedes-Benz voertuigen zijn ingebouwd en dient ook om problemen bij het schakelen te verhelpen.



Eigenschappen

- voortreffelijke corrosiebescherming
- hoge mate van slijtagebescherming
- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- voortreffelijke bestendigheid tegen veroudering
- voor het verhelpen van schakelproblemen
- uitstekende oxidatiestabiliteit
- uitstekende wrijving
- zeer goede eigenschappen bij zeer lage temperaturen
- voorkomt schuimvorming

Specificaties / Goedkeuringen

MB-Approval 236.14

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

MB 236.12

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	28,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	6,45 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	188 DIN ISO 2909
Vlampunt	206 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Kleur / uiterlijk	red

Toepassings-Gebieden

Ontwikkeld voor de nieuwe generatie Mercedes Benz 7-traps-automatische transmissies en achteruit

compatibel met de oudere Mercedes Benz 5-traps-automatische transmissies. Een smeermiddel met deze specificaties wordt gedeeltelijk ook geëist in verdeeldifferentiëlen. Gebruik volgens de voorgeschreven specificaties van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen.

Gebruik

Vóór gebruik goed schudden. De specificaties en voorschriften van de aggregaat- resp. voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden. Optimale werking alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Bus kunststof	3659 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Bus kunststof	3670 AR-DE-EL-FR-NL
5 l Jerrycan kunststof	21176 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan kunststof	3694 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Zwarte plaat vat	3696 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.