Информация к продукту
Top Tec ATF 1600

PI 42/08/18/2026



Описание
Top Tec ATF 1600 - это высокопроизводительное HC-синтетическое трансмиссионное масло АКПП нового поколения на основе современных, высокопроизводительных присадочных компонентов. Обладает замечательной стабильностью к старению и окислению, чрезвычайно высоким индексом вязкости и гарантирует оптимальное включение при любых условиях эксплуатации.
Top Tec ATF 1600 разрабатывался специально для АКПП различных автомобилей Мерседес-Бенц и служит для устранения проблем при переключении передач.

Свойства
- отличная антикоррозионная защита
- отличная защита от износа
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- превосходная устойчивость к старению
- для устранения проблем с переключением
- отличная устойчивость к оксидации
- отличное трение
- очень хорошие низкотемпературные свойства
- предотвращает образование пены

Спецификации / допуски
MB-Approval 236.14

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:
MB 236.12

Технические данные

Плотность при 15°C	0,85 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	28,7 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	6,45 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 20000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	188 DIN ISO 2909
Температура вспышки	206 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016
Цвет / внешний вид	red

Сфера применения
Специально для нового поколения 7-ступенчатых АКПП Мерседес Бенц и применимо к более старым 5 и 6
ступенчатым АКПП Мерседес Бенц. Тот же смазочный материал может использоваться в раздаточных коробках. Обращайте внимание на требования производителей агрегатов.

Применение
Перед применением тщательно взболтать. Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля. Не смешивать с маслами других спецификаций! Оптимальное действие только в несмешанном состоянии.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	3659 DE-EN-ES-IT-PT
5 л пластиковая канистра	21176 DE-EN-ES-IT-PT
20 л пластиковая канистра	3694 DE-EN-ES-IT-PT
60 л бочка из черной пластины	3696 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com