Produktinformation
Top Tec ATF 1400

PI 60/11/12/2026



Beschreibung
Hochleistungs-Automatikgetriebeöl der neuen Generation auf Basis von Synthesetechnologie. Es wurde speziell für den Einsatz in CVT-Getrieben mit Schubgliederband oder Traktionskette aus Stahl entwickelt. Die Basis moderner Grundöle und ausgewählter Additive bieten den bestmöglichen Schutz gegen Verschäumen, was bei CVT-Getrieben notwendig ist. Ebenso weist es eine sehr gute Alterungs- und Oxidationsstabilität auf. Top Tec ATF 1400 ist erprobt und bewährt, vor allem in den Autotronic-Getrieben der Mercedes-Benz A und B-Klasse als auch in stufenlosen Automatikgetrieben (Multitronic) in Audi-Fahrzeugen.

Eigenschaften
- exzellenter Korrosionsschutz
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- hervorragende Oxidationsstabilität
- hervorragendes Reibverhalten
- sehr gute Tieftemperatureigenschaften
- verhindert Schaumbildung
- extrem alterungsstabil

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
BAIC, DFSK, DongFeng Xiaokang, Saipa, Soueast, Zotye CVTF-EX1 • Chery/Livan/Geely CVTF-WCF-1 • Dodge CVTF+4 • Dodge NS-2 • Ford CVT23 • Ford CVT30 • Ford Mercon C • GM/Saturn DEX-CVT • GM 95529854 • Honda HCF2 • Honda HMMF • Hyundai SP-CVT 1 • Jeep CVTF+4 • Jeep NS-2 • Kia SP-CVT 1 • MB 236.20 • Mini Cooper (EZL 799) • Mitsubishi CVTF-J1 • Mitsubishi CVTF-J4 • Nissan CVT NS-2 Fluid • Nissan CVT NS-3 Fluid • Opel HP CVTF 95529854 • Subaru E-CVT • Subaru High Torque CVTF • Subaru Lineartronic CV-30 • Subaru Lineartronic CVTF • Subaru Lineartronic CVTF II • Subaru NS-2 • Suzuki CVT Fluid 4401 • Suzuki CVT Green1 • Suzuki CVT Green2 • Suzuki NS-2 • Suzuki TC • Suzuki 99000-22B62-045 • Toyota CVTF FE • Toyota TC • VW G 052 180 • VW G 052 516

Technische Daten

Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	33,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	7,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09

Technische Daten

Viskositätsindex	185 DIN ISO 2909
Flammpunkt	200 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Farbzahl (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet
Für CVT-Getriebe der neuesten Generation mit Schubgliederband oder Traktionsketten aus Stahl.

Anwendung
Vor Gebrauch gut schütteln. Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	3662 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Kanister Kunststoff	3692 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	20614 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Fass Schwarzblech	3661 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com