Πληροφορία προϊόντος
Top Tec ATF 1400

PI 58/10/12/2026



Περιγραφή
Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων υψηλών επιδόσεων νέας γενιάς βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Εξελιγμένο ειδικά για χρήση σε κιβώτια CVT με ιμάντα ή καδένα από χάλυβα. Η βάση από σύγχρονα βασικά λιπαντικά και επιλεγμένα πρόσθετα παρέχει την καλύτερη δυνατή προστασία από αφρισμό, που απαιτείται σε κιβώτια CVT. Παρουσιάζει επίσης μια πολύ καλή αντοχή στη γήρανση και στην οξείδωση. Το Top Tec ATF 1400 έχει δοκιμαστεί με επιτυχία, ιδίως στα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων της Mercedes-Benz A-Class και B-Class καθώς και στα αδιαβάθμητα αυτόματα κιβώτια (Multitronic) σε οχήματα της Audi.

Ιδιότητες
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- εξαιρετική αντοχή σε οξείδωση
- εξαιρετική συμπεριφορά τριβής
- πολύ καλές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίας
- αποτρέπει τη δημιουργία αφρού
- εξαιρετική αντοχή στη γήρανση

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
BAIC, DFSK, DongFeng Xiaokang, Saipa, Soueast, Zotye CVTF-EX1 • Chery/Livan/Geely CVTF-WCF-1 • Dodge CVTF+4 • Dodge NS-2 • Ford CVT23 • Ford CVT30 • Ford Mercon C • GM/Saturn DEX-CVT • GM 95529854 • Honda HCF2 • Honda HMMF • Hyundai SP-CVT 1 • Jeep CVTF+4 • Jeep NS-2 • Kia SP-CVT 1 • MB 236.20 • Mini Cooper (EZL 799) • Mitsubishi CVTF-J1 • Mitsubishi CVTF-J4 • Nissan CVT NS-2 Fluid • Nissan CVT NS-3 Fluid • Opel HP CVTF 95529854 • Subaru E-CVT • Subaru High Torque CVTF • Subaru Lineartronic CV-30 • Subaru Lineartronic CVTF • Subaru Lineartronic CVTF II • Subaru NS-2 • Suzuki CVT Fluid 4401 • Suzuki CVT Green1 • Suzuki CVT Green2 • Suzuki NS-2 • Suzuki TC • Suzuki 99000-22B62-045 • Toyota CVTF FE • Toyota TC • VW G 052 180 • VW G 052 516

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	33,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	7,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δείκτης ιξώδους	185 DIN ISO 2909
Σημείο ανάφλεξης	200 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-45 °C DIN ISO 3016
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Για κιβώτια CVT νέας γενιάς με ιμάντα ή καδένα από χάλυβα.

Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και οχημάτων. Η ιδανική αποτελεσματικότητα είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	3662 DE-EN-ES-IT-PT
1 l δοχείο πλαστικό	3669 AR-DE-EL-FR-NL
20 l κάνιστρο πλαστικό	3692 DE-EN-ES-IT-PT
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	20614 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	3661 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com