Information produit
Top Tec ATF 1400

PI 58/10/12/2026



Description
Huile de boîte automatique à hautes performances de la nouvelle génération sur base de technologie de synthèse. Elle a été développée spécialement pour une utilisation dans les boîtes CVT avec courroie métallique travaillant en poussée ou chaîne de traction en acier. La base d'huiles de base modernes et d'additifs sélectionnés procurent la meilleure protection contre le moussage, ce qui est nécessaire pour les boîtes CVT. En outre, elle se distingue par une très bonne résistance au vieillissement et à l'oxydation. Top Tec ATF 1400 est testée et éprouvée, en particulier dans les boîtes de vitesses Autotronic des Mercedes-Benz Classes A et B ainsi que dans les boîtes automatiques continues (Multitronic) des véhicules Audi.

Propriétés
- excellente protection anticorrosion
- excellente protection anti-usure
- bon comportement viscosité-température
- excellente stabilité à l'oxydation
- excellent comportement en friction
- très bonnes propriétés à basse température
- empêche la formation de mousse
- extrêmement stable au vieillissement

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:
BAIC, DFSK, DongFeng Xiaokang, Saipa, Soueast, Zotye CVTF-EX1 • Chery/Livan/Geely CVTF-WCF-1 • Dodge CVTF+4 • Dodge NS-2 • Ford CVT23 • Ford CVT30 • Ford Mercon C • GM/Saturn DEX-CVT • GM 95529854 • Honda HCF2 • Honda HMMF • Hyundai SP-CVT 1 • Jeep CVTF+4 • Jeep NS-2 • Kia SP-CVT 1 • MB 236.20 • Mini Cooper (EZL 799) • Mitsubishi CVTF-J1 • Mitsubishi CVTF-J4 • Nissan CVT NS-2 Fluid • Nissan CVT NS-3 Fluid • Opel HP CVTF 95529854 • Subaru E-CVT • Subaru High Torque CVTF • Subaru Lineartronic CV-30 • Subaru Lineartronic CVTF • Subaru Lineartronic CVTF II • Subaru NS-2 • Suzuki CVT Fluid 4401 • Suzuki CVT Green1 • Suzuki CVT Green2 • Suzuki NS-2 • Suzuki TC • Suzuki 99000-22B62-045 • Toyota CVTF FE • Toyota TC • VW G 052 180 • VW G 052 516

Données techniques

Densité à 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	33,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	7,2 mm²/s ASTM D 7042-04

Données techniques

Viscosité à -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	185 DIN ISO 2909
Point d'inflammation	200 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-45 °C DIN ISO 3016
Indice de couleur (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Champs d´application
Pour boîtes CVT de la nouvelle génération avec courroie métallique travaillant en poussée ou chaîne de traction en acier.

Utilisation
Bien agiter avant l'emploi. Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules. L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique	3662 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Boîte plastique	3669 AR-DE-EL-FR-NL
1 l Boîte plastique	21257 DZAR-EN-FR
20 l Bidon plastique	3692 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Baril de plaque noire	20614 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Baril de plaque noire	3661 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com