Πληροφορία προϊόντος
Top Tec ATF 1700

PI 33/08/12/2026



Περιγραφή
Συνθετικό λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων με εξαιρετικά υψηλά αποθέματα ισχύος. Παρέχει υψηλή θερμική σταθερότητα φροντίζοντας για τέλεια αντοχή στη γήρανση. Εξασφαλίζει τη μέγιστη ισχύ του κιβωτίου. Εξαιρετική συμπεριφορά προστασίας από τη φθορά και καλή συμπεριφορά στις τριβές. Διασφαλίζει ακόμη και σε πολύ παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών μέγιστες επιδόσεις.

Ιδιότητες
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- εξαιρετική συμπεριφορά τριβής
- πολύ καλές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίας
- μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
- μεγάλος βαθμός απόδοσης

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
Allison C4 • MAN 339 Typ V2 • MAN 339 Typ Z12 • Voith H55.6336.XX (G 1363 alt) • ZF TE-ML 16S • ZF TE-ML 20C • ZF TE-ML 25C • ZF approval number ZF006000

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
MAN 339 Typ Z3 • MB 236.81 • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 14C • ZF TE-ML 16M • ZF TE-ML 17C

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,85 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	37,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	7,6 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	177 DIN ISO 2909
Σημείο ανάφλεξης	238 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-48 °C DIN ISO 3016
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Για αυτόματα κιβώτια σε μικρά επαγγελματικά και φορτηγά διαφόρων κατασκευαστών οχημάτων. Ένα λιπαντικό αυτών των προδιαγραφών απαιτείται εν μέρει και σε υδραυλικά συστήματα, ανυψωτικά αξόνων και επιβραδυντές. Χρήση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές των κατασκευαστών των μηχανικών συνόλων ή/και οχημάτων.

⚠ 0

Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και οχημάτων. Η ιδανική αποτελεσματικότητα είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	3663 DE-EN-ES-IT-PT
20 l κάνιστρο πλαστικό	3695 DE-EN-ES-IT-PT
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	3697 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com