Información del producto
Top Tec ATF 1700

PI 33/08/12/2026



Descripción
Aceite sintético para cambios automáticos con una reserva de potencia extremadamente elevada. Proporciona una elevada estabilidad térmica, por lo que garantiza una resistencia óptima al envejecimiento. Maximiza el rendimiento del cambio. Excelente protección antidesgaste y comportamiento de fricción favorable. Garantiza un rendimiento máximo incluso en el caso de los intervalos de cambio de aceite más prolongados.

Propiedades
- buen comportamiento viscosidad-temperatura
- excelente comportamiento bajo fricción
- excelentes propiedades para bajas temperaturas
- disminuye el consumo de combustible
- alto rendimiento

Especificaciones / Homologaciones
Allison C4 • MAN 339 Typ V2 • MAN 339 Typ Z12 • Voith H55.6336.XX (G 1363 alt) • ZF TE-ML 16S • ZF TE-ML 20C • ZF TE-ML 25C • Número de homologación de ZF ZF006000

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:
MAN 339 Typ Z3 • MB 236.81 • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 14C • ZF TE-ML 16M • ZF TE-ML 17C

Datos técnicos

Densidad a 15 °C	0,85 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	37,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	7,6 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidad	177 DIN ISO 2909
Punto de combustión	238 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-48 °C DIN ISO 3016
Número de color (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación
Para cambios automáticos en vehículos industriales y furgonetas de distintos fabricantes de vehículos. Un lubricante con esta especificación también se precisa, en parte, en sistemas hidráulicos, sistemas de elevación de ejes y retardadores. Uso conforme a las especificaciones prescritas por los fabricantes de grupos y vehículos.

⚠ 0

Aplicación
Agitar bien antes de usar. Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos. La eficacia óptima solo se obtiene en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Lata de plástico	3663 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bidón de plástico	3695 DE-EN-ES-IT-PT
205 l Barril de placa negra	3697 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com