Информация к продукту
Top Tec ATF 1700

PI 33/08/12/2026



Описание

Синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач с очень высоким запасом свойств. Имеет высокую тепловую стабильность и обеспечивает оптимальную устойчивость к старению. Обеспечивает максимальную производительность трансмиссии. Превосходная защита от износа и хорошая характеристика трения. Обеспечивает максимальную производительность даже при очень редкой смене масла.

Свойства

- хорошие вязкостно-температурные свойства
- отличное трение
- очень хорошие низкотемпературные свойства
- снижает потребление топлива
- высокая действенность

Спецификации / допуски

Allison C4 • MAN 339 Typ V2 • MAN 339 Typ Z12 • Voith H55.6336.XX (G 1363 alt) • ZF TE-ML 16S • ZF TE-ML 20C • ZF TE-ML 25C • ZF approval number ZF006000

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

MAN 339 Typ Z3 • MB 236.81 • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 14C • ZF TE-ML 16M • ZF TE-ML 17C

Технические данные

Плотность при 15°C	0,85 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	37,5 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	7,6 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 20000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	177 DIN ISO 2909
Температура вспышки	238 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для автоматических коробок передач и гидравлических систем автомобилей (механизмы подъема оси и ретардеры) различных производителей. Смазочного материала этой спецификации Использовать в соответствии со спецификациями производителей агрегата или транспортного средства.

⚠ 0

Применение

Перед применением тщательно взболтать. Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля. Не смешивать с маслами других спецификаций! Оптимальное действие только в несмешанном состоянии.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	3663 DE-EN-ES-IT-PT
20 л пластиковая канистра	3695 DE-EN-ES-IT-PT
205 л бочка из черной пластины	3697 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com