

Aceite para el sistema hidráulico central 2200

Descripción

Los aceites para el sistema hidráulico central de LIQUI MOLY satisfacen elevados requisitos técnicos y son apropiados para múltiples aplicaciones en el ámbito automovilístico. El cuidado en la selección de las fórmulas con las mejores materias primas garantizan comportamientos excelentes a temperaturas extremas y garantizan el pleno funcionamiento de los sistemas incluso a temperaturas de hasta -45 °C. Todos los aceites para el sistema hidráulico central se caracterizan por su excelente protección antidesgaste, anticorrosión y resistencia al envejecimiento, así como por sus excelentes coeficientes de fricción y mínima propensión a la formación de espuma.

Propiedades

- excelente protección anticorrosiva
- excelente comportamiento bajo fricción
- excelentes propiedades para bajas temperaturas
- buen comportamiento viscosidad-temperatura
- alta protección contra el desgaste
- óptima resistencia al envejecimiento

LIQUI MOLY también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación

MB 344.0

Datos técnicos

Densidad a 15 °C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	31 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	6,35 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -40 °C (Brookfield)	≤ 20000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidad	162 DIN 51562
Punto de fluidez	-66 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	224 °C DIN ISO 2592
Número de color (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Este líquido hidráulico semisintético está diseñado

especialmente para satisfacer los requisitos de Mercedes-Benz y es particularmente apropiado para vehículos de los tipos 203.2 y 210 con bombas tándem (depósito de aceite común para el sistema de dirección y la suspensión autonivelante).

Aplicación

Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos. Este aceite también se puede utilizar para rellenar sistemas. Eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Lata de plástico 3664
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

