

Informações sobre o produto

PI 2/10/15/2021



ÓLEO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS CENTRALIZADOS

Características

- protecção ideal contra a corrosão
- excelentes características de atrito
- muito boas propriedades perante baixas temperaturas
- boas propriedades de viscosidade/temperatura
- elevada protecção contra o desgaste
- óptima estabilidade ao envelhecimento



A LIQUI MOLY também recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição

MB 344.0

Dados técnicos

Densidade a 15°C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	31 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	6,35 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -40°C (Brookfield)	≤ 20000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidade	162 DIN 51562
Ponto de fluidez	-66 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	224 °C DIN ISO 2592
Número de cor (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico 3664
D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.