Информация к продукту
Zentralhydrauliköl 2300

PI 30/11/14/2024



Описание

Масла для центральных гидравлических систем LIQUI MOLY отвечают самым высоким требованиям и подходят для разнообразного применения в автомобилях. Тщательно подобранные составы из наилучшего сырья заботятся об отличных температурных характеристиках и обеспечивают даже при самых низких температурах до -45 °C полную работоспособность систем. Все масла для центральных гидравлических систем обладают отличной защитой от износа, старения и коррозии, а также оптимальными показателями трения и самой минимальной склонностью к пенообразованию.

Свойства

- хорошие вязкостно-температурные свойства
- очень хорошие низкотемпературные свойства
- отличная антикоррозионная защита
- отличная устойчивость к оксидации
- высокая защита от износа
- оптимальная стабильность к старению

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

MB 343.0

Технические данные

Плотность при 15°C	0,865 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	16,3 мм²/с DIN 51562
Вязкость при 100°C	4,35 мм²/с DIN 51562
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	⩽ 20000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	191 DIN ISO 2909
Температура застывания	-51 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	160 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Эта минеральная гидравлическая жидкость специально адаптирована к требованиям Mercedes-Benz и подходит для таких систем, как регулировка дорожного просвета, гидропневматическая подвеска, гидравлические системы ASD, 4Matic, а также складного верха.

Применение

Перед применением тщательно взболтать. Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля. Это масло можно использовать и для доливания в системы. Оптимальное действие только в несмешанном состоянии.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	3665 D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com