Information produit

PI 29/05/24/2022

Huile pour système hydraulique central 2400

Description

Les huiles LIQUI MOLY pour systèmes hydrauliques centralisés remplissent les plus hautes exigences techniques et conviennent à de nombreuses applications dans le domaine automobile. Les formulations sélectionnées avec soin à partir des meilleures matières premières garantissent une excellente tenue aux températures et un bon fonctionnement des systèmes même à de très basses températures atteignant -45 °C. Toutes les huiles pour systèmes hydrauliques centralisés offrent une excellente protection contre l'usure, le vieillissement et la corrosion, de même que des valeurs de friction optimales et une très faible tendance à la formation de mousse.

Propriétés

- très bonnes propriétés à basse température
- protection anti-usure élevée
- stabilité au vieillissement optimale
- excellente protection anticorrosion
- bon comportement viscosité-température

Agréments

ISO 7308

LIQUI MOLY recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises

IVECO 18-1823 Klasse 1 • LHM-Plus • Peugeot Citroen (PSA) B71 2710

Données techniques

Densité à 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	20,6 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	6,4 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -40 °C	<20000 mPas DIN 51398
Indice de viscosité	300 DIN ISO 2909
Point d'inflammation	120 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-66 °C DIN ISO 3016
Couleur/aspect	grün

Champs d´application

Ce liquide hydraulique minéral est spécialement adapté aux exigences du groupe PSA de Peugeot/Citroën et convient à des systèmes tels que des freins hydrauliques, correcteurs d'assiette, systèmes de direction. Se mélange à des formulations LHM minérales, plus anciennes. Selon les prescriptions des fabricants, également exigé dans le domaine des véhicules utilitaires pour les systèmes de levage d'essieux non moteurs et systèmes de basculement de la cabine.

Utilisation

Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules. Cette huile peut également être utilisée pour faire l'appoint de systèmes. L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique	3666 D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com