Produktinformation
Zentralhydrauliköl 2500

PI 30/11/13/2026



Beschreibung
Zentralhydrauliköle von LIQUI MOLY entsprechen höchsten technischen Anforderungen und eignen sich für vielzählige Anwendungen im Kfz-Bereich. Die sorgfältig gewählten Formulierungen aus besten Rohstoffen sorgen für exzellentes Temperaturverhalten und gewährleisten selbst bei tiefsten Temperaturen von bis zu -45 °C die volle Funktion der Systeme. Alle Zentralhydrauliköle überzeugen durch ausgezeichneten Verschleiß-, Alterungs- und Korrosionsschutz sowie optimale Reibwerte und minimalste Schaumneigung.

Eigenschaften
- optimale Alterungsstabilität
- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- minimiert Verschleiß
- exzellenter Korrosionsschutz
- höchste thermische Stabilität
- hervorragendes Reibverhalten
- sehr gute Tieftemperatureigenschaften

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
LDS • Peugeot Citroen (PSA) S71 2710 • Renault PSF Class 1

Technische Daten

Dichte bei 15 °C	0,825 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	19,6 mm²/s DIN 51562
Viskosität bei 100 °C	6,4 mm²/s DIN 51562
Viskositätsindex	322 DIN ISO 2909
Flammpunkt	150 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	<-50 °C DIN ISO 3016
Farbe/Aussehen	orange

Einsatzgebiet
Diese synthetische Hydraulikflüssigkeit mit aschefreien Additiven ist speziell auf die Anforderungen des PSA-Konzerns von Peugeot/Citroën abgestimmt und eignet sich für Systeme wie hydraulische Bremsen, Niveauregulierungen, Lenkungssysteme etc. Je nach Herstellervorschrift auch in Nfz für Hebeeinrichtungen von Schleppachsen und Fahrerhauskippeinrichtungen gefordert.

Anwendung
Vor Gebrauch gut schütteln. Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Dieses Öl kann auch zum Nachfüllen in Systemen verwendet werden. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	3667 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Dose Kunststoff	20980 DA-EN-FI-NO-SV

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com