Information produit
Top Tec ATF 1200

PI 52/11/13/2026



Description
Huile de boîtes automatiques de la tout dernière génération à base d'huiles de base de synthèse HC en combinaison avec des composants d'additif ultramodernes et performants. La composition remarquable de différents composants d'huiles de base et d'additifs garantit une stabilité au vieillissement optimale, une excellente protection contre l'usure et un comportement à la friction avantageux. Répond aux exigences de nombreux fabricants de groupes moteurs et de véhicules et garantit un fonctionnement irréprochable des groupes moteurs, même dans les conditions de fonctionnement les plus extrêmes et en cas de fortes fluctuations de température. Convient aussi pour les intervalles de vidange d'huile prolongés.

Propriétés
- excellente protection anti-usure
- stabilité au vieillissement optimale
- excellente protection anticorrosion
- bon comportement viscosité-température
- excellent comportement en friction
- très bonnes propriétés à basse température
- stabilité thermique maximale
- grande stabilité chimique
- permet un champ d'application très varié

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:
Allison C4 • Allison TES 295 • BMW 7045 E • BMW 8072 B • BMW LA 2634 • BMW LT 71141 • Caterpillar TO-2 • Chrysler ATF +3 • Chrysler ATF +4 • Daimler NAG-1 • Dexron III H • Ford Mercon V • Honda ATF Z1 (sauf CVT) • Hyundai SP-II • Hyundai SP-III • JASO 1-A • JWS 3309 (Aisin Warner) • Kia SP-II • Kia SP-III • MAN 339 Typ V1 • MAN 339 Typ Z1 • MAN 339 Typ Z2 • Mazda ATF M-III • Mazda ATF M-V • MB 236.2 • MB 236.5 • MB 236.6 • MB 236.7 • MB 236.9 • MB 236.10 • MB 236.11 • MB 236.91 • Mitsubishi SP-II • Mitsubishi SP-III • Nissan AT-Matic D Fluid • Nissan AT-Matic J Fluid • Nissan AT-Matic K Fluid • Subaru ATF • Toyota Type T-II • Toyota Type T-IV • Voith H55.6335.XX (G 607) • Volvo 97340 • Volvo 97341 • VW G 052 162 • VW G 052 990 • VW G 055 025 • ZF TE-ML 02F • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 05L • ZF TE-ML 09 • ZF TE-ML 11A • ZF TE-ML 11B • ZF TE-ML 14A • ZF TE-ML 14B • ZF TE-ML 17C

Données techniques

Densité à 15 °C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	33,0 mm²/s ASTM D 7042

Données techniques

Viscosité à 100 °C	6,5 mm²/s ASTM D 7042
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	<= 20000 ASTM D 2983
Indice de viscosité	155 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-48 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	200 °C DIN ISO 2592
Couleur/aspect	red

Champs d´application
Pour boîtes de vitesses automatiques, boîtes de vitesses manuelles, systèmes de direction, circuits hydrauliques et prises de force, tant dans le secteur des voitures particulières et des véhicules utilitaires que dans les applications industrielles. Utilisable universellement pour les véhicules européens, américains et asiatiques. Utilisation conforme aux spécifications préconisées par les fabricants d'organes et constructeurs automobile.

Utilisation
Tenir compte des spécifications et prescriptions des fabricants d'organes et/ou constructeurs automobiles. Top Tec ATF 1200 convient aussi pour une remise à niveau dans les systèmes dans lesquels l'on utilise des huiles ATF conventionnels. L'efficacité optimale n'est cependant possible qu'en cas d'utilisation sans mélange.

Conditionnements disponibles

500 ml Boîte plastique	3680 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Boîte plastique	2393 AR-DE-EN-FR
1 l Boîte plastique	3681 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Bidon plastique	3682 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bidon plastique	3683 DE-EN-ES-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com

Information produit

Top Tec ATF 1200

PI 52/11/13/2026

Conditionnements disponibles

60 l Baril de plaque noire	3684 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Baril de plaque noire	3685 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com