Информация к продукту
Top Tec ATF 1200

PI 51/10/01/2026



Описание
Масло для автоматических коробок передач последнего поколения на основе синтетических базовых масел HC в сочетании с новейшими высокоэффективными присадками. Идеальный состав, включающий различные базовые масла и присадки, обеспечивает оптимальную стойкость к старению, превосходную защиту от износа и хорошие фрикционные характеристики. Соответствует требованиям многих производителей агрегатов и транспортных средств и обеспечивает безупречную работу агрегатов даже в самых тяжелых условиях эксплуатации и при больших перепадах температур. Подходит для удлиненных увеличенных интервалов между заменами масла.

Свойства
- отличная защита от износа
- оптимальная стабильность к старению
- отличная антикоррозионная защита
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- отличное трение
- очень хорошие низкотемпературные свойства
- высочайшая термическая стабильность
- высокая химическая устойчивость
- обеспечивает многостороннее применение

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:
Allison C4 • Allison TES 295 • BMW 7045 E • BMW 8072 B • BMW LA 2634 • BMW LT 71141 • Caterpillar TO-2 • Chrysler ATF +3 • Chrysler ATF +4 • Daimler NAG-1 • Dexron III H • Ford Mercon V • Honda ATF Z1 (except CVT) • Hyundai SP-II • Hyundai SP-III • JASO 1-A • JWS 3309 (Aisin Warner) • Kia SP-II • Kia SP-III • MAN 339 Typ V1 • MAN 339 Typ Z1 • MAN 339 Typ Z2 • Mazda ATF M-III • Mazda ATF M-V • MB 236.2 • MB 236.5 • MB 236.6 • MB 236.7 • MB 236.9 • MB 236.10 • MB 236.11 • MB 236.91 • Mitsubishi SP-II • Mitsubishi SP-III • Nissan AT-Matic D Fluid • Nissan AT-Matic J Fluid • Nissan AT-Matic K Fluid • Subaru ATF • Toyota Type T-II • Toyota Type T-IV • Voith H55.6335.XX (G 607) • Volvo 97340 • Volvo 97341 • VW G 052 162 • VW G 052 990 • VW G 055 025 • ZF TE-ML 02F • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 05L • ZF TE-ML 09 • ZF TE-ML 11A • ZF TE-ML 11B • ZF TE-ML 14A • ZF TE-ML 14B • ZF TE-ML 17C

Технические данные

Плотность при 15°C	0,850 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	36,4 мм²/с ASTM D 7042-04

Технические данные

Вязкость при 100°C	6,9 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 20000 ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	150 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид	red

Сфера применения
Для автоматических коробок передач, ручных коробок передач, систем рулевого управления, гидравлических систем и навесного оборудования легковых и грузовых автомобилей, а также в промышленности. Подходит для использования в европейских, американских и азиатских автомобилях. Нужно обращать внимание на инструкции производителей агрегатов и автомобильных производителей.

Применение
Необходимо соблюдать спецификации и требования производителей агрегатов и транспортных средств. Top Tec ATF 1200 может использоваться также для дозаправки систем, в которых применяются обычные масла ATF. Однако максимальная эффективность обеспечивается только при использовании в чистом виде.

Имеющиеся упаковки

500 мл пластиковый баллончик	3680 DE-EN-ES-IT-PT
1 л пластиковый баллончик	3681 DE-EN-ES-IT-PT
5 л пластиковая канистра	3682 DE-EN-ES-IT-PT
20 л пластиковая канистра	3683 DE-EN-ES-IT-PT

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Информация к продукту

Top Tec ATF 1200

PI 51/10/01/2026

Имеющиеся упаковки

60 л бочка из черной пластины	3684 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 л бочка из черной пластины	3685 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com