Πληροφορία προϊόντος
Top Tec ATF 1800

PI 112/10/02/2026

Περιγραφή
Χαμηλού ιξώδους λάδι αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων υψηλών επιδόσεων νέας γενιάς βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Με σύγχρονα πρόσθετα υψηλών επιδόσεων. Εγγυάται εξαιρετική αντοχή σε γήρανση και οξείδωση καθώς και ιδανική αλλαγή σχέσεων υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας χάρη στον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη ιξώδους. Επιτρέπει μεγάλα διαστήματα αλλαγής.



Ιδιότητες
- μεγάλη προστασία από φθορά
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- μεγάλη αντοχή σε γήρανση
- εξαιρετική αντοχή σε οξείδωση
- εξαιρετική συμπεριφορά τριβής
- πολύ καλές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίας
- αποτρέπει τη δημιουργία αφρού
- επιτρέπει ευρύτατο πεδίο εφαρμογής

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
Aisin Warner AW-1 • BMW 83 22 0 142 516 • BMW 83 22 2 152 426 • BMW 83 22 2 289 720 • BMW 83 22 2 305 396 • BMW 83 22 2 305 397 • BMW 83 22 2 355 599 • BMW M-1375.4 • Dexron VI • Fiat 9.55550-AV5 • Ford Mercon LV • Honda ATF 3.1 • Honda ATF DW-1 • Honda Typ 3.0 • Hyundai SP-IV • Hyundai SP-IV-RR • Isuzu ATF WSI • JASO 1A-LV • JWS 3324 (Aisin Warner) • Land Rover TYK 500050 • Mazda ATF FZ • MB 236.12 • MB 236.14 • MB 236.82 • Mitsubishi Dia Queen ATF-MA1 • Mitsubishi Dia Queen ATF-PA • Nissan AT-Matic S Fluid • Nissan Matic P • Toyota WS • VW G 055 005 • VW G 055 162 • VW G 055 540 • VW G 060 162

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	27,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	5,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	≤ 15000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	155 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-48 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	210 °C DIN ISO 2592

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	braun/brown

Πεδίο χρήσης
Σχεδιασμένο κυρίως για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων διαφόρων κατασκευαστών, όπως π.χ. Aisin Warner, ZF κ.λπ., τα οποία είναι εγκατεστημένα σε διάφορα οχήματα Audi, BMW, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Toyota, VW, Volvo κ.λπ. Ικανοποιεί πρόσθετες απαιτήσεις κατασκευαστών, αυξάνοντας έτσι σημαντικά ξανά τα οχήματα που καλύπτει.

Εφαρμογή
Ανακινήστε το δοχείο πριν από τη χρήση. Τηρείτε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα ή του οχήματος. Βέλτιστη απόδοση μόνο όταν χρησιμοποιείται χωρίς ανάμιξη με άλλα προϊόντα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	3687 DE-EN-ES-IT-PT
5 l κάνιστρο πλαστικό	20662 DE-EN-ES-IT-PT
20 l κάνιστρο πλαστικό	3688 DE-EN-ES-IT-PT
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	3689 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	20624 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com