Information produit
Top Tec ATF 1800

PI 112/10/09/2026



Description
Huile de boîte automatique de nouvelle génération, très performante, à base de technologie de synthèse, à faible viscosité. Avec des composants additifs modernes et performants. En plus de son excellente stabilité au vieillissement et à l'oxydation, elle garantit un passage optimal des vitesses grâce à son indice de viscosité extrêmement élevé dans toutes les conditions d'utilisation. Permet de longs intervalles de vidange.

Propriétés
- protection anti-usure élevée
- excellente protection anticorrosion
- bon comportement viscosité-température
- grande résistance au vieillissement
- excellente stabilité à l'oxydation
- excellent comportement en friction
- très bonnes propriétés à basse température
- empêche la formation de mousse
- permet un champ d'application très varié

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:
Aisin Warner AW-1 • BMW 83 22 0 142 516 • BMW 83 22 2 152 426 • BMW 83 22 2 289 720 • BMW 83 22 2 305 396 • BMW 83 22 2 305 397 • BMW 83 22 2 355 599 • BMW M-1375.4 • Dexron VI • Fiat 9.55550-AV5 • Ford Mercon LV • Honda ATF 3.1 • Honda ATF DW-1 • Honda Typ 3.0 • Hyundai SP-IV • Hyundai SP-IV-RR • Isuzu ATF WSI • JASO 1A-LV • JWS 3324 (Aisin Warner) • Land Rover TYK 500050 • Mazda ATF FZ • MB 236.12 • MB 236.14 • MB 236.82 • Mitsubishi Dia Queen ATF-MA1 • Mitsubishi Dia Queen ATF-PA • Nissan AT-Matic S Fluid • Nissan Matic P • Toyota WS • VW G 055 005 • VW G 055 162 • VW G 055 540 • VW G 060 162

Données techniques

Densité à 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	27,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	5,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	≤ 15000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	155 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-48 °C DIN ISO 3016

Données techniques

Point d'inflammation	210 °C DIN ISO 2592
Couleur/aspect	braun/brown

Champs d´application
Conçue en premier lieu pour les boîtes de vitesses automatiques de divers fabricants, par ex. Aisin Warner, ZF, etc., qui sont montées dans différents véhicules des marques Audi, BMW, Ford, Toyota, Hyundai, Jeep, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Toyota, VW, Volvo, etc. Remplissant aussi d'autres exigences de constructeurs, cette huile convient à une gamme de véhicules nettement plus étendue.

Utilisation
Bien agiter avant l'emploi. Tenir compte des spécifications et prescriptions des fabricants d'organes et/ou constructeurs automobiles. L'effet maximal n'est obtenu que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique	3687 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Boîte plastique	9704 AR-DE-EN-FR
1 l Boîte plastique	21234 DZAR-EN-FR
5 l Bidon plastique	20662 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Bidon plastique	21256 DZAR-EN-FR
20 l Bidon plastique	3688 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Baril de plaque noire	3689 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Baril de plaque noire	20624 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com

que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com