Informações sobre o produto

PI 112/10/05/2026

Top Tec ATF 1800



Descrição

Óleo de baixa viscosidade, destinado a caixas de velocidades automáticas de alta potência, de nova geração, à base de tecnologia sintética. Com componentes aditivos modernos e de alto desempenho. Além da excelente estabilidade ao envelhecimento e à oxidação também é garantida uma mudança de velocidades com precisão sob todas as condições de funcionamento devido ao elevadíssimo índice de viscosidade. Possibilita longos intervalos de mudança.

Características

- elevada protecção contra o desgaste
- excelente protecção contra a corrosão
- boas propriedades de viscosidade/temperatura
- elevada resistência ao envelhecimento
- excelente estabilidade à oxidação
- excelentes características de atrito
- muito boas propriedades perante baixas temperaturas
- impede a formação de espuma
- permite um vasto âmbito de possibilidades de utilização

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

Aisin Warner AW-1 • BMW 83 22 0 142 516 • BMW 83 22 2 152 426 • BMW 83 22 2 289 720 • BMW 83 22 2 305 396 • BMW 83 22 2 305 397 • BMW 83 22 2 355 599 • BMW M-1375.4 • Dexron VI • Fiat 9.55550-AV5 • Ford Mercon LV • Honda ATF 3.1 • Honda ATF DW-1 • Honda Typ 3.0 • Hyundai SP-IV • Hyundai SP-IV-RR • Isuzu ATF WSI • JASO 1A-LV • JWS 3324 (Aisin Warner) • Land Rover TYK 500050 • Mazda ATF FZ • MB 236.12 • MB 236.14 • MB 236.82 • Mitsubishi Dia Queen ATF-MA1 • Mitsubishi Dia Queen ATF-PA • Nissan AT-Matic S Fluid • Nissan Matic P • Toyota WS • VW G 055 005 • VW G 055 162 • VW G 055 540 • VW G 060 162

Dados técnicos

Densidade a 15°C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	27,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	5,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -40°C (Brookfield)	⩽ 15000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidade	155 DIN ISO 2909

Dados técnicos

Ponto de fluidez	-48 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	210 °C DIN ISO 2592
Côr / aspecto	braun/brown

Campos de utilização

Desenvolvido sobretudo para as caixas de velocidades automáticas de diferentes fabricantes como, por exemplo, Aisin Warner, ZF etc. montadas em diversos veículos das marcas Audi, BMW, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Toyota, VW, Volvo etc. Cumpre outros requisitos de fabricantes, aumentando significativamente a cobertura de veículos.

Utilização

Agitar bem antes de utilizar. Respeitar as normas e especificações do fabricante do sistema ou do veículo. Apenas tem a máxima eficácia quando utilizado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico	3687 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Jerrycan plástico	20662 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan plástico	3688 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa preta	3689 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Barril de placa preta	20624 DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com