Produktinformation
Top Tec ATF 1300

PI 23/08/11/2026



Beschreibung
Top Tec ATF 1300 ist eine Hydraulikflüssigkeit, die überwiegend in Aggregaten älterer Generation Verwendung findet. Trotz der vielseitigen Einsatzmöglichkeit in Automatik- und Handschaltgetriebe, als auch für Servolenkungen und Nebenaggregate werden ein sicherer Betrieb und ein einwandfreies Funktionieren der Aggregate gewährleistet. Ausgewählte Grundöle und Additivkomponenten sorgen für ein gutes Verschleißschutzverhalten sowie einen optimalen Korrosionsschutz.

Eigenschaften
- optimale Alterungsstabilität
- hoher Verschleißschutz
- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- sehr gute Tieftemperatureigenschaften
- thermisch hochstabil
- guter Korrosionsschutz

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Ford ESW-M2C 33-F • Ford ESW-M2C 33-G • Volvo 97330

Technische Daten

Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	37 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	7,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 55000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	179 DIN ISO 2909
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	200 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet
Geeignet für Automatik- und Handschaltgetriebe, als auch für Servolenkungen und Nebenaggregate in Personenwagen und kleineren Nutzfahrzeugen. Einsatz entsprechend den vorgeschriebenen Spezifikationen der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller.

Anwendung
Die Vorschriften der Aggregate- bzw. Automobilhersteller sind zu beachten. Top Tec ATF 1300 ist auch zum Nachfüllen in Systemen geeignet, in denen ATF-Öle dieser Spezifikationen zum Einsatz kommen. Die optimale Wirksamkeit wird jedoch nur bei unvermischtem Einsatz ermöglicht. Nicht mit Ölen anderer Spezifikationen mischen!

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	3691 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Kanister Kunststoff	3698 DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com