

## Top Tec ATF 1300

### Descrizione

Top Tec ATF 1300 è un fluido idraulico che trova impiego prevalentemente in ag-gregati di vecchia generazione. Nonostante la versatilità di impiego nei cambi au-tomatici e manuali, come anche nei servosterzi e negli aggregati ausiliari, vengono garantiti un'attività sicura e un funzionamento ineccepibile degli aggregati. Selezio-nati oli base e componenti dell'additivo assicurano un buon rapporto antiusura co-me anche una protezione anticorrosiva ottimale.

### Caratteristiche

- alta stabilità termica
- buon rapporto viscosità-temperatura
- ottime caratteristiche alle basse temperature
- alta protezione dall'usura
- ottimale stabilità all'invecchiamento
- buona protezione dalla corrosione

### Classificazioni

Ford ESW-M2C 33-F • Ford ESW-M2C 33-G

**LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto anche per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali**

Volvo 97330

### Dati Tecnici

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Densità a 15 °C                 | 0,855 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757     |
| Viscosità a 40 °C               | 37 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04  |
| Viscosità a 100 °C              | 7,5 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscosità a -40 °C (Brookfield) | <= 55000 mPas<br>ASTM D 2983-09          |
| Indice di viscosità             | 179<br>DIN ISO 2909                      |
| Punto di scorrimento            | -33 °C<br>DIN ISO 3016                   |
| Punto di infiammabilità         | 200 °C<br>DIN ISO 2592                   |
| Fattore colorimetrico (ASTM)    | L 1,5<br>DIN ISO 2049                    |

### Settori di utilizzo

Idoneo per cambi automatici e manuali, per servosterzi e aggregati ausiliari di au-toveicoli e piccoli veicoli commerciali. Impiegare il prodotto attenendosi alle specifiche del produttore degli aggregati e di veicoli.



### Utilizzo

Idoneo per cambi automatici e manuali, per servosterzi e aggregati ausiliari di au-toveicoli e piccoli veicoli commerciali. Impiegare il prodotto attenendosi alle specifiche del produttore degli aggregati e di veicoli.

### Contenuto delle confezioni

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1 l Barattolo plastica | 3691<br>D-GB-I-E-P |
| 20 l Tanica plastica   | 3698<br>D-GB-I-E-P |
| 60 l Fusto lamiera     | 20613<br>D-GB      |
| 205 l Fusto lamiera    | 3699<br>D-GB       |

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**