Informazioni sul prodotto
Top Tec ATF 1300

PI 23/08/11/2026



Descrizione
Top Tec ATF 1300 è un fluido idraulico che trova impiego prevalentemente in ag-gregati di vecchia generazione. Nonostante la versatilità di impiego nei cambi au-tomatici e manuali, come anche nei servosterzi e negli aggregati ausiliari, vengono garantiti un'attività sicura e un funzionamento ineccepibile degli aggregati. Selezio-nati oli base e componenti dell'additivo assicurano un buon rapporto antiusura co-me anche una protezione anticorrosiva ottimale.

Caratteristiche
- ottimale stabilità all'invecchiamento
- alta protezione dall'usura
- buon rapporto viscosità-temperatura
- ottime caratteristiche alle basse temperature
- alta stabilità termica
- buona protezione dalla corrosione

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali:
Ford ESW-M2C 33-F • Ford ESW-M2C 33-G • Volvo 97330

Dati Tecnici

Densità a 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	37 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	7,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a -40 °C (Brookfield)	<= 55000 mPas ASTM D 2983-09
Indice di viscosità	179 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-33 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	200 °C DIN ISO 2592
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo
Idoneo per cambi automatici e manuali, per servosterzi e aggregati ausiliari di au-toveicoli e piccoli veicoli commerciali. Impiegare il prodotto attenendosi alle specifiche del produttore degli aggregati e di veicoli.

Utilizzo
Attenersi alle disposizioni dei costruttori dei gruppi o dei veicoli. Top Tec ATF 1300 è adatto anche a rabboccare impianti contenenti un olio ATF con queste specifiche. L'efficacia ottimale è garantita soltanto utilizzando il prodotto non miscelato. Non miscelare con oli con altre specifiche!

Contenuto delle confezione

1 l Barattolo plastica	3691 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Tanica plastica	3698 DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com