Produktinformatie
Top Tec ATF 1300

PI 23/08/11/2026



Beschrijving
Top Tec ATF 1300 is een hydrauliekvloeistof die voornamelijk wordt toegepast in oudere generaties appendages. Ondanks de veelzijdige toepassingsmogelijkheden in automatische en handgeschakelde transmissies, evenals voor bekrachtigde stuurinrichtingen en hulptransmissies worden een veilig bedrijf en een perfecte werking van de appendages gegarandeerd. Speciaal gekozen basisoliën en additiefcomponenten zorgen voor goede slijtagebeschermende eigenschappen en een optimale bescherming tegen corrosie.

Eigenschappen
- optimale verouderingsstabiliteit
- grote slijtagebescherming
- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- zeer goede eigenschappen bij zeer lage temperaturen
- thermisch ultrastabiel
- goede corrosiebescherming

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:
Ford ESW-M2C 33-F • Ford ESW-M2C 33-G • Volvo 97330

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	37 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	7,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<= 55000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	179 DIN ISO 2909
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	200 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden
Geschikt voor automatische en handgeschakelde transmissies, evenals voor bekrachtigde stuurinrichtingen en hulptransmissies in personenwagens en kleinere bedrijfswagens. Gebruik volgens de voorgeschreven specificaties van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen.

Gebruik
Voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen. Top Tec ATF 1300 is ook geschikt om bij te vullen in systemen waarin ATF-oliën met deze specificaties worden ingezet. De optimale werking wordt echter alleen bij ongemengde inzet verkregen. Niet mengen met oliën met andere specificaties!

Verpakking

1 l Bus kunststof	3691 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan kunststof	3698 DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com