Информация к продукту
Top Tec ATF 1300

PI 23/08/11/2026



Описание
Top Tec ATF 1300 – это гидравлическая жидкость, которая применяется преимущественно в агрегатах предыдущих поколений. Несмотря на разнообразные возможности применения в автоматических коробках переключения передач и ручных КПП, рулевых механизмах с гидроусилителем и вспомогательных агрегатах гарантируется безопасная работа и исправное функционирование агрегатов. Отборные базовые масла и присадочные компоненты обеспечивают отличную защиту от износа и оптимальную антикоррозионную защиту.

Свойства
- оптимальная стабильность к старению
- высокая защита от износа
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- очень хорошие низкотемпературные свойства
- термически высокостабильно
- хорошая защита от коррозии

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:
Ford ESW-M2C 33-F • Ford ESW-M2C 33-G • Volvo 97330

Технические данные

Плотность при 15°C	0,855 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	37 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	7,5 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 55000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	179 DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	200 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Сфера применения
Подходит для автоматических коробок передач, механических коробок и гидроусилителей рулевого механизма, а также вспомогательных агрегатов легковых и грузовых автомобилей малой грузоподъемности. Применение в соответствии с предписанными спецификациями изготовителей агрегатов или автомобилей.

Применение
Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и агрегатов. Top Tec ATF 1300 подходит также для доливки в системах, в которых используются ATF-масла данных спецификаций. Оптимальная эффективность возможна только при использовании в несмешанном состоянии. Не смешивать с маслами других спецификаций!

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	3691 DE-EN-ES-IT-PT
20 л пластиковая канистра	3698 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com