Information produit
Speed Tec essence

PI 51/08/18/2026



Description
L'additif de carburant sans cendre moderne pour améliorer la combustion et augmenter la vitesse d'accélération en fonctionnement à charge partielle. Compatible avec toutes les qualités d'essence et d'additifs. Améliore substantiellement l'accélération du véhicule.

Propriétés
- améliore l'accélération
- optimise la puissance du moteur
- ne contient pas de liaisons organométalliques
- compatible avec catalyseur
- n'influence pas l'indice d'octane
- propriétés de conduite améliorées

Données techniques

Base	Additive mixture in carrier fluid
Couleur/aspect	light brown
Densité à 15 °C	0,825 g/cm³
Point d'inflammation	>63 °C
Odeur	characteristic
Forme	liquid
Viscosité à 40 °C	<7 mm²/s

Champs d´application
Adjonction au carburant pour tous les moteurs à essence à 4 et 2 temps, spécialement moteurs automobiles, mais aussi deux-roues. Pour améliorer le comportement à l'accélération et augmenter la douceur de fonctionnement.

Utilisation
Une boîte de 250 ml convient pour au max. 70 l de carburant. Mélanger le contenu de la boîte au carburant. Le mélange s'effectue automatiquement.

Conditionnements disponibles

250 ml Boîte métallique	3720 DE-EN-IT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com