Produktinformatie
Speed Tec Benzine

PI 51/08/18/2026

Beschrijving
Modern asvrij brandstofadditief ter verbetering van de verbranding en voor een snellere acceleratie in het deellastbereik. Compatibel met alle benzine- en additiefkwaliteiten. Verbetert de acceleratie van het voertuig duidelijk.

Eigenschappen
- optimaliseert de versnelling
- optimaliseert het motorvermogen
- bevat geen metaalorganische verbindingen
- voor katalysator getest
- heeft geen invloed op het octaangetal
- betere rijeigenschappen

Technische gegevens

Basis	Additive mixture in carrier fluid
Kleur / uiterlijk	light brown
Dichtheid bij 15 °C	0,825 g/cm³
Vlampunt	>63 °C
Geur	characteristic
Vorm	liquid
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm²/s

Toepassings-Gebieden
Bijmengen bij de brandstof bij alle 4- en 2-takt-benzinemotoren, met name voor automotoren, maar ook voor tweewielers. Ter verbetering van de acceleratie en van het rustig lopen.

Gebruik
Een 250 ml blik is afgestemd op max. 70 ltr. brandstof. Blikinhoud aan de brandstof toevoegen. Het mengen gaat vanzelf.

Verpakking

250 ml Bus blik	3720 DE-EN-IT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com