# Informações sobre o produto

PI 51/08/18/2026

## Speed Tec Gasolina




### Descrição

Aditivo moderno para combustível sem cinza destinado ao melhoramento da combustão e à aceleração mais rápida na zona de carga parcial. Compatível com todas as qualidades de gasolinas e aditivos. Melhora claramente a aceleração do veículo.

### Características

- melhora a aceleração
- optimiza o rendimento do motor
- isento de ligas metalo-orgânicas
- testado para catalisadores
- não influencia o número de octanas
- melhores características de condução

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Base | Additive mixture in carrier fluid |
| Côr / aspecto | light brown |
| Densidade a 15°C | 0,825 g/cm³ |
| Ponto de inflamação | >63 °C |
| Odor | characteristic |
| Forma | liquid |
| Viscosidade a 40°C | <7 mm²/s |

### Campos de utilização

Adicionar ao combustível em todos os motores a gasolina de 2 e 4 tempos, especial para motores de automóveis, porém também para motociclos. Para melhorar o comportamento de aceleração e aumentar a suavidade de funcionamento.

### Utilização

Uma lata de 250 ml é adequada para máx. 70 l de combustível. Misturar o conteúdo da embalagem com o combustível. A mistura ocorre por acção própria.

### Embalagens disponíveis

| | |
|---|---|
| 250 ml Lata chapa | 21644<br>DE-ES-PT |

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com