

Περιγραφή

Μικροκεραμικό εναιώρημα στερεού λιπαντικού βασισμένο σε εξαγωνικό νιτρίδιο του βορίου (BN) σε επιλεγμένα βασικά λιπαντικά. Η παρόμοια με γρανίτη δομή μειώνει την τριβή καθώς και τη φθορά και αποτρέπει την απευθείας επαφή των μετάλλων μεταξύ τους. Το μέγεθος των σωματιδίων < 0,5 μm εγγυάται μέγιστη διέλευση από τα φίλτρα και προστασία από την επικάλυψη σωματιδίων στερεού λιπαντικού. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα λιπαντικά κινητήρων και κιβωτίων εμπορίου.

Ιδιότητες

- κορυφαία θερμική σταθερότητα
- ελεγχμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- αυξάνει την αθόρυβη λειτουργία
- δυνατότητα ανάμιξης με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου
- μεγάλη διάρκεια ζωής κινητήρα
- εξαιρετική συμπεριφορά σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
- μειώνει τις απώλειες τριβής στον κινητήρα
- προστατεύει τον κινητήρα μέσω των ιδιοτήτων λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
- μειώνει τη φθορά κατά την ψυχρή εκκίνηση και τη λειτουργία
- εξαιρετική αντοχή σε πίεση
- χημικά αδρανές
- διέρχεται από μικροφίλτρα
- κατάλληλο για φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	BN micro ceramic
Χρώμα / όψη	beige
μέγεθος σωματιδίων	Majority < 0.5 μm
αντοχή κεραμικών σωματιδίων σε θερμοκρασία	up to 1200 °C
Πυκνότητα στους 20 °C	0,893 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 20 °C	~250 mPas DIN 51398
Σημείο ανάφλεξης	>100 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-20 °C DIN ISO 3016
Μορφή	liquid
Οσμή	characteristic

Πεδίο χρήσης

Για κινητήρες βενζίνης και ντίζελ, μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων, αντλίες και συμπιεστές. Κατάλληλο για οδοντωτούς ιμάντες σε ελαιόλουτρο. Ακατάλληλο για



χρήση σε υγρούς συμπλέκτες!

Υπόδειξη

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση με υγρούς συμπλέκτες!

Εφαρμογή

300 ml επαρκούν για έως 5 λίτρα λιπαντικού κινητήρα. Δράση μεγάλης διάρκειας έως 50 000 km. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση!

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml φιάλη αλουμινίου 7181
BG-DE-EL-HU-PL-RO-TR-UK

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.