Informações sobre o produto

PI 69/10/30/2026

Cera Tec



Descrição

Suspensão micro-cerâmica de lubrificante sólido com base em nitreto de boro (BN) hexagonal em óleos base seleccionados. A estrutura laminar grafítica reduz a fricção e o desgaste e impede o contacto directo metal-metal. O tamanho das partículas < 0,5 µm garante a máxima passagem pelo filtro e proteção contra sedimentação das partículas do lubrificante sólido. É possível misturar com todos os óleos para motores e óleos para caixas de velocidades de veículos à venda no mercado.

Características

- máxima estabilidade térmica
- testado para turbos e catalisadores
- aumenta a suavidade de funcionamento
- misturável com todos os óleos de motor à venda no mercado
- longo tempo de vida útil do motor
- excelentes propriedades de temperatura alta e baixa
- Reduz as perdas por fricção no motor
- Protege o motor através das propriedades de funcionamento de emergência
- Reduz o desgaste no arranque a frio e durante o funcionamento
- extrema resistência a pressões
- quimicamente inerte
- permeável em filtros ultra-finos
- adequado para filtro de partículas diesel

Dados técnicos

Base	BN micro ceramic
Côr / aspecto	beige
Tamanho das partículas	Majority < 0.5 µm
Estabilidade de temperatura das partículas de cerâmica	up to 1200 °C
Densidade a 20°C	0,893 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 20°C	~250 mPas DIN 51398
Ponto de inflamação	>100 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-20 °C DIN ISO 3016
Forma	liquid
Odor	characteristic

Campos de utilização

Para motores, caixas de velocidades manuais, bombas e compressores. Excelente para motores de veículos ligeiros e utilitários (gasolina e diesel). Adequado para correias dentadas com funcionamento em banho de óleo. Não indicado para a utilização com embraiagem em banho de óleo.

Nota

Não indicado para a utilização com embraiagens em banho de óleo!

Utilização

300 ml são suficientes para até 5 litros de óleo para motores. Efeito a longo prazo até 50.000 km. Agitar bem antes de usar!

Embalagens disponíveis

300 ml Garrafa alumínio	3721 AR-DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT-RU
300 ml Garrafa alumínio	23217 ES-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com