

Speed Tec Diesel

Beschreibung

Dieselmotorenadditiv zur Verbrennungsverbesserung und damit verbundenen schnelleren Beschleunigung, vor allem im Teillastbereich. Vollkommen verträglich mit allen konventionellen Diesel- und Biodieselmotoren. Verbessert deutlich die Beschleunigung des Fahrzeugs.

Eigenschaften

- höhere Leistungsausbeute
- verbessert die Beschleunigung
- Kat-getestet
- bessere Fahreigenschaften
- reinigt die Einspritzanlage
- geeignet für Dieselpartikelfilter
- beeinflusst nicht die Cetanzahl
- enthält keine metallorganischen Verbindungen
- senkt Reibungsverluste

Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination
Farbe/Aussehen	klar, gelb
Flammpunkt	>63 °C
Form	flüssig, liquid
Viskosität bei 40 °C	<7 mm²/s
Geruch	charakteristisch
Dichte bei 15 °C	0,822 g/cm³

Einsatzgebiet

Zugabe zum Dieselmotorenadditiv, speziell für Kfz-Dieselmotoren sowie Schnelltransporter geeignet. Zur Verbesserung des Beschleunigungsverhaltens und Erhöhung der Laufruhe. Für HVO- und XTL-Diesel geeignet.

Anwendung

Eine 250 ml-Dose abgestimmt für max. 70 l Dieselmotorenadditiv. Doseninhalt dem Dieselmotorenadditiv beimischen. Vermischung erfolgt auch selbstständig.

Erhältliche Gebinde

250 ml Dose Blech 3722
DE-EN-IT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

