

Περιγραφή

Πρόσθετο καυσίμου ντίζελ για τη βελτίωση της καύσης και, κατά συνέπεια, για ταχύτερη επιτάχυνση, κυρίως στην περιοχή μερικού φορτίου. Απόλυτα συμβατό με όλα τα συμβατικά καύσιμα ντίζελ και βιοντίζελ. Βελτιώνει αισθητά την επιτάχυνση του οχήματος.



Ιδιότητες

- μεγαλύτερη εκμετάλλευση ισχύος
- βελτιώνει την επιτάχυνση
- ελεγμένο σε καταλύτες
- βελτιωμένα χαρακτηριστικά λειτουργίας
- καθαρίζει το σύστημα ψεκασμού
- κατάλληλο για φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου
- δεν επηρεάζει τον αριθμό κετανίων
- δεν περιέχει μεταλλοργανικές ενώσεις
- μειώνει τις απώλειες από την τριβή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Additive combination
Χρώμα / όψη	yellow, clear
Σημείο ανάφλεξης	>63 °C
Μορφή	flüssig, liquid
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm ² /s
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 15 °C	0,822 g/cm ³

Πεδίο χρήσης

Προσθήκη στο πετρέλαιο, ειδικά για πετρελαιοκινητήρες επιβατικών, καθώς και μικρών επαγγελματικών οχημάτων. Για βελτίωση της συμπεριφοράς κατά την επιτάχυνση και αύξηση της αθόρυβης λειτουργίας.

Εφαρμογή

Ένα δοχείο 250 ml είναι κατάλληλο για μέγ. 70 l πετρελαίου. Προσθέστε το περιεχόμενο του δοχείου στο πετρέλαιο. Η ανάμιξη γίνεται επίσης αυτόματα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοχείο μεταλλικό	3722
	DE-EN-IT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.