

Speed Tec Diesel

Descrizione

Additivo per carburanti diesel per l'ottimizzazione della combustione e la maggiore accelerazione a essa collegata, specialmente a regime medio. Completamente compatibile con tutti i carburanti diesel e biodiesel convenzionali. Migliora sensibilmente l'accelerazione del veicolo.

Caratteristiche

- migliora le prestazioni
- migliora l'accelerazione
- testato per catalizzatori
- migliori caratteristiche di guidabilità
- pulisce l'impianto di iniezione
- adatto per filtro antiparticolato diesel
- non influenza il numero di cetano
- non contiene composti metallo-organici
- riduce le perdite per attrito

Dati Tecnici

Base	Additive combination
Colore/aspetto	yellow, clear
Punto di infiammabilità	>63 °C
Forma	flüssig, liquid
Viscosità a 40 °C	<7 mm²/s
Odore	characteristic
Densità a 15 °C	0,822 g/cm³

Settori di utilizzo

Aggiunta al gasolio, particolarmente indicata per i motori diesel degli autoveicoli e per i veicoli commerciali veloci. Per il miglioramento del comportamento in accelerazione e l'aumento della stabilità di funzionamento. Adatto per diesel HVO e XTL.

Utilizzo

Una lattina da 250 ml è sufficiente per max. 70 litri di carburante diesel. Aggiungere il contenuto della lattina al carburante. La miscelazione avviene anche da sé.

Contenuto delle confezioni

250 ml Barattolo lamiera 3722
DE-EN-IT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

