

Beschrijving

Diesel-brandstofadditief ter verbetering van de verbranding en voor een daarmee verbonden snellere acceleratie, met name in het deellastbereik. Volkomen verenigbaar met alle conventionele diesel- en biodieselbrandstoffen. Verbetert de acceleratie van het voertuig duidelijk.



Eigenschappen

- betere prestaties
- optimaliseert de versnelling
- voor katalysator getest
- betere rijeigenschappen
- reinigt het inspuitsysteem
- geschikt voor roetfilters
- heeft geen invloed op het cetaangetal
- bevat geen metaalorganische verbindingen
- vermindert wrijvingsverlies

Technische gegevens

Basis	Additive combination
Kleur / uiterlijk	yellow, clear
Vlampunt	>63 °C
Vorm	flüssig, liquid
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm²/s
Geur	characteristic
Dichtheid bij 15 °C	0,822 g/cm³

Toepassings-Gebieden

Toevoegen aan diesel-brandstof, speciaal geschikt voor personenwagen-dieselmotoren en snel-transporters. Ter verbetering van de acceleratie en van het rustig lopen. Geschikt voor HVO en XTL diesel.

Gebruik

Een 250 ml blik is afgestemd op max. 70 l diesel-brandstof. Blikinhoud aan de diesel-brandstof toevoegen. Het mengen gaat ook vanzelf.

Verpakking

250 ml Bus blik 3722
DE-EN-IT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.