

Описание

Присадка для дизельного топлива, предназначенная для улучшения процесса сгорания и ускорения в диапазоне частичных нагрузок. Продукт полностью совместим со всеми стандартными видами дизельного и биодизельного топлива. Значительно улучшает характеристики ускорения автомобиля.



Свойства

- высокий коэффициент использования мощности
- улучшает ускорение
- проверенно на катализаторах
- лучшее поведение в движении
- очищает систему впрыска
- пригодно к применению с сажевыми фильтрами
- не влияет на цетановое число
- не содержит металлоорганических соединений
- снижает потери на трение

Технические данные

База	Additive combination
Цвет / внешний вид	yellow, clear
Температура вспышки	>63 °C
Форма	flüssig, liquid
Вязкость при 40°C	<7 мм²/с
Запах	characteristic
Плотность при 15°C	0,822 г/см³

Сфера применения

Присадка для дизельного топлива, специально предназначенная для дизельных двигателей автомобилей. Также подходит для скоростных транспортных средств. Для улучшения ускорения и увеличения плавности хода. Подходит для дизельного топлива HVO и XTL.

Применение

Банка 250 мл рассчитана на макс. 70 л дизельного топлива. Добавить содержимое банки в дизельное топливо. Смешивание происходит самостоятельно.

Имеющиеся упаковки

250 мл жестяной баллончик	3722 DE-EN-IT
---------------------------	------------------

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.