

Beschrijving

Moderne asarme lichtloop-motorolie van topklasse met weinig as voor gebruik het hele jaar door. De combinatie van onconventionele basisoliën op basis van synthesesetchnologie in combinatie met innovatieve additieven garandeert motorolie die een uitstekende bescherming biedt tegen slijtage en voor een snelle oliecirculatie van de motor zorgt. Autofabrikanten als Jaguar, Land Rover, Mazda en Mitsubishi verlangen voor verschillende autotypen motorolie met deze specificatie. Zorgt voor maximale levensduur van het diesel roetfilter. Ook uitstekend geschikt voor het gebruik in gas aangedreven personenwagens (CNG/LPG).



Eigenschaften

- houdt de motor in hoge mate schoon
- getest voor turbo en katalysator
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- soepel lopende motor
- lange levensduur motor
- optimale verouderingsstabiliteit
- hoge afschuifstabiliteit
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- voortreffelijke slijtagebescherming
- met verminderde HTHS-viscositeit
- garandeert een lange levensduur
- optimale effectiviteit in niet-gemengde toestand

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA C1 • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5005

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

Ford WSS-M2C 934-B • JASO DL-1 • Mazda •
Mitsubishi

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	55 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	10 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293

Technische gegevens

Viscositeitsindex	171 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 2,9 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	11,5 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	228 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	6,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 0,5 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor verschillende wagens van de laatste generatie uit de stal van Jaguar, Mazda en Mitsubishi. Geschikt voor turbo en katalysator.

Gebruik

De specificaties en voorschriften van de motor- of voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden. Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	2317 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l Jerrycan kunststof	2318 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Jerrycan kunststof	3731 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Zwarte plaat vat	3732 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Produktinformatie

PI 42/10/21/2026



Top Tec 4500 5W-30

Verpakking

205 l Zwarte
plaat vat

3733
DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.